

AGT 13000 PREMIUM GX340 MOTOSAPĂ




Motosapa AGT 13000 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, cutia de viteze din fontă și motorul HONDA GX340 o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare profesională.

Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Motor Honda cu 3 ani garanție pentru utilizare profesională.
- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru.



DATE TEHNICE

Motor:	HONDA GX 340
Tip:	4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal, OHV
Putere max. motor:	11 CP
Cilindree:	338 cm ³
Alezaj x cursă:	88 x 64 mm
Compresie:	8,5 : 1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	6,1 l
Filtru de aer:	în baie de ulei
Bobină aprindere:	digitala, cu avans variabil
Pornire:	demaror mecanic
Consum:	3,1 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm)
Cutie de viteze:	3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)
Transmisie:	ambreiaj în baie de ulei și cutie de viteze din fontă cu roți dințate
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă
Diametru freză:	350 mm
Lățime de lucru:	reglabilă 90 - 120 cm
Adâncime de lucru:	285 mm
Număr cuțite:	32
Tip cuțite:	elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm
Masă netă:	130 kg

DOTARE STANDARD

 Set roți cauciucate 560 mm cu adaptoare de fixare	 Accesoriu deschis rigole
 Discuri laterale de protecție	 Sistem de reglare a adâncimii de lucru

ACCESORII OPȚIONALE

Set roți metalice 400 mm sau 500 mm cu adaptoare de fixare



Plug reversibil



Accesoriu deschis rigole reglabil



Prășitoare



Extractor cartofi



Plug simplu



Semănătoare



Remorcă 400 kg sau 500 kg