

AGT 407S GX200 MOTOCULTOR



MOTOR

Tip:
Model:
Filtru de aer:
Capacitate cilindrică:
Raport de compresie:
Putere maximă:
Combustibil:
Capacitate rezervor:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
GX 200
în baie de ulei
196 cm³
8.5:1
6.5 CP
Benzină fără plumb
3,1 l
cu demaror mecanic
1,7 l/h la 5 CP/3600 rpm

MOTOCULTOR:

- Ambreiaj: - conic, inversat;
- Cutie de viteze: - în baie de ulei, 4 viteze (2 viteze înainte + 2 viteze înapoi);
- Diferențial: - cu dispozitiv de blocare și manetă de control;
- Sistem de frânare: - independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare;
- Dispozitive de siguranță: - manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului asupra mașini (fără oprirea motorului);
- dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers când priza de forță funcționează;
- manetă suplimentară de ambreiaj pentru pornire/oprire lentă;
- Priza de putere: - independentă, cu sistem de cuplare rapidă;
- Ghidonul: - reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180° sistem antivibrații;
- Freză: - 60 cm, 16 de cuțite, sistem de control a adâncimii de lucru;
- Roți motoare: - pneumatice 4 – 10", ecartament reglabil.

CU FREZA

Cutie de viteze/viteza (km/h):
4 viteze (2 înainte + 2 înapoi)

Viteza (km/h)

1.20	1	1R	1.27
2.52	2	2R	2.66


CU BARA DE TAIERE

Cutie de viteze/viteza (km/h):
4 viteze (2 înainte + 2 înapoi)

Viteza (km/h)



1.27	1	1R	1.20
2.66	2	2R	2.52

Dimensiuni (mm)



L1	1780
L2	570
L3	1210
H1	1340-470
W1	370
W2	700-400

Dimensiuni (mm)



L1	1690
L2	900
L3	790
H1	1440-620
W1	370
W2	1420-950