

## AGT B53 – 115 GP160 MOTOCOSITTOARE



### MOTOR

Tip:  
Model:  
Filtru de aer:  
Capacitate cilindrica:  
Raport de compresie:  
Putere maxima:  
Combustibil:  
Capacitate rezervor:  
Pornire:  
Consum:

### HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer  
GP 160  
dual  
163 cm<sup>3</sup>  
8.5:1  
5.5 CP  
Benzina fara plumb  
3,1 l  
cu demaror mecanic  
1,4 l/h la 3,9 CP/3600 rpm

## MOTOCOSITTOARE:

Ambreiaj:	multi disc cu control manual
Cutie de viteze:	in baie de ulei, 2 viteze (1 inainte + 1 inapoi)
Viteze (km/h)	1°: 3,07 1°R: 1,18
Dispozitiv de siguranță:	oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii;
Priză de putere:	independentă, cu sistem de cuplare rapidă
Ghidon:	reglabil în înălțime cu dispozitiv antivibratii
Roți:	pneumatice, 4.00 - 8"
Transmisie bară tăiere:	profesională, în baie de ulei
Bară de tăiere:	115 – cm SF sau SP
Masă:	80 kg



### DIMENSIUNI

L1	1465 mm
L2	600 mm
L3	865 mm
H1	1150 mm
B1	1150 - 1400 mm
B2	465 mm

