

## AGT B55 – 115 GP200 MOTOCOSITTOARE



### MOTOR

Tip:  
Model:  
Filtru de aer:  
Capacitate cilindrica:  
Raport de compresie:  
Putere maxima:  
Combustibil:  
Capacitate rezervor:  
Pornire:  
Consum:

### HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer  
GP 200  
dual  
196 cm<sup>3</sup>  
8.5:1  
6.5 CP  
Benzina fara plumb  
3,1 l  
cu demaror mecanic  
1,7 l/h la 5 CP/3600 rpm

## MOTOCOSITTOARE:

Ambreiaj:	multi disc cu control manual, inversat
Cutie de viteze:	in baie de ulei, 2 viteze (1 inainte + 1 inapoi)
Viteze (km/h)	1°: 3,07 1°R: 1,18
Dispozitiv de siguranță:	manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului asupra mașinii (fără oprirea motorului)
Priză de putere:	independentă, cu sistem de cuplare rapidă
Manetă de cuplare transmisie:	montată pe ghidon
Ghidon:	reglabil în înălțime cu dispozitiv antivibrații
Roți:	pneumatice, 4.00 - 8", ecartament fix
Transmisie bară tăiere:	profesională, în baie de ulei
Bară de tăiere:	115 - cm SF sau SP
Masă:	81 kg

### 2 viteze (1 inainte + 1 inapoi) km/h

3.07 **1** **1R** 1.18

### Dimensiuni (mm)

L1	1465
L2	600
L3	865
H1	1150
W1	920-1220
W2	465

