

## GF3DF GX340 Alpine MOTOCOSITOARE



Motocositoarea GF3DF ALPINE este special concepută pentru utilizare pe pante înclinate de până la 30° datorita motorului profesional HONDA GX340 HIGH INCLINATION și a dotărilor speciale ale motocositoarei:

- diferencial cu dispozitiv de blocare;
- sistem de frânare independent pe cele două roți;
- roți cu dimensiuni mari pentru aderență sporită;
- pompă de benzină pentru alimentarea optimă cu combustibil;
- sistem de lubrifiere al motorului îmbunătățit;
- carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție la scurgerea combustibilului pe pante înclinate.

**MOTOR**

Tip:  
Model:  
Filtru de aer:  
Capacitate cilindrica:  
Raport de compresie:  
Putere maxima:  
Combustibil:  
Pompa de combustibil:  
Capacitate rezervor:  
Sistem de pornire:  
Consum:

**HONDA**

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer  
GX 340 HIGH INCLINATION  
dual  
338 cm<sup>3</sup>  
8.2:1  
11 CP  
benzina fara plumb  
Da  
6,1 l  
cu demaror mecanic  
3,1 l/h la 8,4 CP/3600 rpm

**MOTOCOSITTOARE:****Ambreiaj:**

conic cu control inversat

**Cutie de viteze:**

in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte + 3 inapoi)

**Viteze**

1°: 1,3 km/h - 2°: 2,4 km/h - 3°: 3.6 km/h  
1°R: 1,3 km/h - 2°R: 2,4 km/h - 3°R: 3,6 km/h

**Diferential:**

cu dispozitiv de blocare și manetă de control

**Sistem de franare:**

independent pe fiecare roata, cu maneta separata de control si dispozitiv de blocare pentru stationare.

**Transmisie:**

profesională, în baie de ulei

**Bara de taiere:**

127 cm SP (iarba) sau SF (paioase)  
147 cm SP (iarba) sau 144 cm SF (paioase)

**Dispozitive de siguranta:**

maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului)

**Priza de putere:**

independenta, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm

**Ghidonul:**

reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații

**Roti motoare:**

Pneumatice 20\*10-8", ecartament fix

**Greutate:**

122 kg