



GF110DF GX390 MOTOCOSITTOARE



MOTOR

Tip:
Model:
Filtru de aer:
Capacitate cilindrica:
Putere maxima:
Combustibil:
Capacitate rezervor:
Sistem de pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
GX 390
in baie de ulei
389 cm³
13,0 CP
benzina fara plumb
6,1 l
cu demaror mecanic
3,5 l/h la 9.4 CP la 3600 rpm

MOTOCOSITTOARE:

Ambreiaj:	conic cu control inversat
Cutie de viteze:	in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte + 3 inapoi)
Viteze	1°: 1,3 km/h - 2°: 2,4 km/h - 3°: 5 km/h 1°R: 0.7 - 2°R: 1.5 - 3°R: 3,2
Diferential:	cu dispozitiv de blocare și manetă de control
Sistem de franare:	independent pe fiecare roata, cu maneta separata de control si dispozitiv de blocare pentru stationare.
Transmisie:	profesională, în baie de ulei
Bara de taiere:	127 cm SF (paioase) sau SP (iarba)
Dispozitive de siguranta:	- maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului); - decelerare automata pentru mersul inapoi
Priza de putere:	independenta de cutia de viteze, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații
Roti motoare:	Pneumatice 5.00" – 10", ecartament reglabil
Greutate:	138 kg