

GF3 GP200 – 117 SP / 112 SF / 127 SP / 127 SF
MOTOCOASĂ



MOTOR

Tip:
Model:
Filtru de aer:
Capacitate cilindrica:
Putere maxima:
Combustibil:
Capacitate rezervor:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
GP 200
dual
196 cm³
6,5 HP
Benzina fara plumb
3,1 l
La sfoara
1,7 l/h la 5 CP la 3600 rpm

MOTOCOASA:

Ambreiaj:	conic cu control inversat
Cutia de viteze:	in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte+3 inapoi)
Viteze:	1°: 1,3 km/h - 2°: 2,4 km/h - 3°: 3.6 km/h 1°R: 1,3 km/h - 2°R: 2,4 km/h - 3°R: 3,6 km/h
Dispozitive de siguranta:	debreiere automata in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului);
Priza de putere:	independenta, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații
Roti motoare:	Pneumatice 4.00 – 10”, ecartament fix
Transmisie:	profesionala, in baie de ulei
Bara de taiere:	117 cm SP (iarba) sau 112 cm SF (paioase) 127 cm SP (iarba) sau SF (paioase)
Greutate:	112 kg