

G85D GX270 MOTOCULTOR



MOTOR

Tip:
Model:
Filtru de aer:
Capacitate cilindrica:
Putere maxima:
Combustibil:
Capacitate rezervor:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
GX 270
in baie de ulei
270 cm³
9,0 HP
Benzina fara plumb
5,3 l
cu demaror mecanic
2,4 l/h la 6.8 CP la 3600 rpm

MOTOCULTOR:

Ambreiaj:	conic cu control inversat
Cutie de viteze:	in baie de ulei, 4 viteze (2 inainte + 2 inapoi)
Viteze	1°: 1,1 km/h - 2°: 2,6 km/h 1°R: 1,1 km/h - 2°R: 2,6 km/h
Freza:	68 cm, 20 cutite, reglabilă la 37-47 cm, (optional kit extensii freza la 77 cm), cu sistem de control a adâncimii de lucru
Dispozitive de siguranta:	- maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului); - decuplarea automata a frezei in cazul cuplarii marsarierului
Priza de putere:	independenta de cutia de viteze, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm
Diferential:	cu dispozitiv de blocare și manetă de control
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibratii
Roti motoare:	Pneumatice 5.00" – 10", ecartament fix
Greutate:	115 kg