

ATB 501 BB MAȘINĂ DE TĂIAT BETON ȘI ASFALT



MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT:

Diametru disc:	350-500 mm
Adancime de taiere:	170 mm
Diametru prindere disc:	25.4mm
Capacitate rezervor apa:	40 l
Avans:	cu maneta
Reglare adancime de taiere:	cu maneta si scala gradata
Masa:	165 kg

MOTOR

Tip:	OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
Model:	VANGUARD 400
Capacitate cilindrica:	408 cm ³
Putere maxima:	14,0 HP
Sistem aprindere:	Digital
Filtru de aer:	Tip cyclon
Senzor lipsă ulei:	Da
Raport compresie:	8.3 : 1
Combustibil:	Benzina fara plumb
Capacitate rezervor:	6.1 l
Pornire:	Demaror mecanic

BRIGGS & STRATTON

Tip:	OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
Model:	VANGUARD 400
Capacitate cilindrica:	408 cm ³
Putere maxima:	14,0 HP
Sistem aprindere:	Digital
Filtru de aer:	Tip cyclon
Senzor lipsă ulei:	Da
Raport compresie:	8.3 : 1
Combustibil:	Benzina fara plumb
Capacitate rezervor:	6.1 l
Pornire:	Demaror mecanic

Sistem mecanic de control al vitezei de tăiere ce permite evitarea blocării discului în beton sau asfalt.

Sistem de reglare a adâncimii de tăiere.

Motor Briggs&Stratton profesional cu senzor lipsă ulei și filtru de aer tip cyclon (pentru exploatare în condiții de praf excesiv).

Interval de întreținere extins pentru motor: 600h pentru filtrul de aer și 200h pentru schimbul de ulei

Sistemul de control 3 în 1 TransportGuard combină comenzile de accelerație, buton ON/OFF și robinet combustibil pentru o utilizare facilă și prevenirea amestecării benzinei și uleiului în timpul transportului

Șasiu metalic solid cu roți mari ce asigură o bună stabilitate și mână de control ajustabile.

Sistemul de pornire optimizat asigură o pornire ușoară până la temperaturi de -30°C.

Disc de tăiere cu diametru 350 - 500 mm, pentru asfalt și beton cu diametru de prindere 25,4 mm (accesorii),

Sistem de stropire cu apă din tancul metalic încorporat în șasiu.



Garanție extinsă pentru motor: 3 ani + 1 an bonus (necesită înregistrare pe www.vanguardpower.com/registration)