

PLUTITOARE

PENTRU APĂ CURATĂ



TIP	DESCRIERE
GK 2	Cu cablu de 2 m
GK 3	Cu cablu de 3 m
GK 5	Cu cablu de 5 m
GK 10	Cu cablu de 10 m

Microintrerupător:	16(4)A 250V~, 20(8)A 250V~, 10(6)A 400V~
Omologat:	ENEC/CE
Temperatură de funcționare:	0°C - 50°C
Grad de protecție:	IP68
Unghi de comutație:	±45°
Dimensiuni:	81x131x41,5 mm
Presiune maximă:	1 Bar
Masă:	154 g

PENTRU APĂ MURDARĂ



TIP	DESCRIERE
MAC5,H07RN-F3X1	Cu cablu de 5 m, Neopren, 3 x 1mm
MAC5,H07RN-F3X1	Cu cablu de 10 m, Neopren, 3 x 1mm
MAC5,H07RN-F3X1	Cu cablu de 20 m, Neopren, 3 x 1mm

Microintrerupător:	16(4)A 250V~
Omologat:	ENEC/CE
Temperatură de funcționare:	0°C - 50°C
Grad de protecție:	IP68
Unghi de comutație:	±45°
Dimensiuni:	117x222 mm (Ø x h)
Presiune maximă:	2 bar
Masă:	1100 g
Pereți:	dubli
Contragreutate:	integrată