

AP 200 POMPĂ CENTRIFUGALĂ CU AUTOAMORSARE ȘI EJECTOR EXTERN



Putere absorbită P1:

2,22 kW

Putere P2:

1,5 kW

Alimentare:

230 V / 50 Hz

Dotare standard:

Ejector P30 (4")

Optional:

Ejector P20 (2")

Ejector	Adâncime de aspirație (m)	Debit Q (m³/h – l/min)									
		0.18	0.36	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	3	3.6
		3	6	10	15	20	25	30	35	50	60
		Înălțime de refulare H (m)									
P20	15								46	35	30
	20							48	43	32	27
	25						50	44	40	28	23
P30	35							28	20		
	40				46	30					
	50			49	40						

Temperatura maximă a apei:
 Presiune maximă pompă:
 Diametru de aspirație:
 Diametru de refulare:
 Carcasă pompă:
 Suport motor:
 Rotor pompă:
 Etanșare mecanică:
 Arbore motor:
 Clasă de izolație:
 Clasă de protecție:
 Protecție termică:

50°C
 8 bar
 1 1/4"
 1"
 fontă
 fontă
 Noryl®
 ceramică – grafit
 oțel AISI 303
 F
 IP44
 Da

