

## AP 75 POMPĂ CENTRIFUGALĂ CU AUTOAMORSARE ȘI EJECTOR EXTERN



Putere absorbită P1:	0,81 kW
Putere P2:	0,59 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Tip pompă:	Centrifugală cu autoamorsare și ejector extern
Dotare standard:	Ejector P30 / 4"

Ejector	Adâncime de aspirație (m)	Debit Q (m <sup>3</sup> /h – l/min)									
		0.18	0.36	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	3	3.6
		3	6	10	15	20	25	30	35	50	60
		Înălțime de refulare H (m)									
P20	15	31	28	25	22	19	17	15	12		
	20	28	23	18	15	13	11				
P30	25	22	16	11	8						
	30	14	8								

Temperatura maximă a apei:	50°C
Presiune maximă pompă:	8 bar
Diametru de aspirație:	1 1/4"
Diametru de refulare:	1"
Carcasă pompă:	fontă
Suport motor:	fontă
Rotor pompă:	Noryl®
Etanșare mecanică:	ceramică – grafit
Arbore motor:	otel AISI 416
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP44
Protecție termică:	Da

