

WAGT 200 AC BSB GENERATOR PENTRU SUDARE



ALTERNATOR

Tip:
Curent de sudare:
Tensiune de amorsare:
Ciclu de lucru:
Putere maximă:
Factor de putere:

NSM

Fara perii pentru sudare în c.a.
60 ... 200 A
45 ... 60 V
200A-35%/ 180A-60%
7,0 kVA
1

MOTOR

Tip:
Model:
Capacitate cilindrica:
Putere maxima:
Combustibil :
Capacitate rezervor:
Pornire:
Consum la incarcare 75%:

BRIGGS & STRATTON

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
VANGUARD
391 cm³
13,0 CP
Benzina fara plumb
7,9 l
La sfoara
2,8 l/h

GRUP GENERATOR:

Curent maxim de sudare: 200 A la 35% / 180 A la 60% timp de utilizare
Diametru maxim electrod: 4,0 mm
Tensiune: 230 V
Frecventa: 50 Hz
Putere maxima: 7,0 kVA
Turatie: 3000 rpm
Dimensiuni de gabarit: 820x540x560mm(L x l x h)
Masa: 88 kg
Dotare standard: Doua prize monofazate schuko 16A
Borne pentru curentul de sudare
Comutator pentru reglarea in trepte a curentului de sudura; Senzor lipsa ulei
Protectie termica; Contor ore functionare
Dotare optionala: Sistem de roti si manere; Cabluri sudura