

WAGT 220/5 DC BSBE SE GENERATOR PENTRU SUDARE



ALTERNATOR

Tip:
Curent de sudare:
Tensiune de amorsare:
Ciclu de lucru:
Putere maximă:
Factor de putere:

NSM

Cu perii, pentru sudare în c.c.
40 ... 220 A
65-85 V
220A-35%/ 170A-60%
6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR:

Tip:
Model:
Capacitate cilindrica:
Putere maxima:
Combustibil:
Pornire:

BRIGGS&STRATTON

OHV, doi cilindri, 4 timpi, racire cu aer
VANGUARD
480 cm³
16,0 CP
Benzina fara plumb
Electrica (fara demaror mecanic)

GRUP GENERATOR

Curent maxim de sudare:
Diametru maxim electrod:
Tensiune:
Frecvență:
Putere maximă:

220 A, la 35%/170A la 60% timp de utilizare
5,0 mm
400 V (3~) / 230 V (1~)
50 Hz
6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)

Turație:

3.000 rpm

Rezervor:	16 l
Consum la 75% incarcare:	3,1 l/h
Dimensiuni de gabarit:	820 x 540 x 560 mm (L x l x h)
Masă:	104 kg
Dotări standard:	O priză monofazată schuko 16 A O priză trifazată tip CEE 16 A Borne pentru curentul de sudare Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare; Protecție termică monofazată Contor ore funcționare; Senzor lipsa ulei Starter electric; Acumulator
Dotări optionale:	Sistem de roți și manere; Cabluri de sudură