

WAGT 220 DC LSDE GENERATOR PENTRU SUDARE



ALTERNATOR

Tip:
Model:
Curent de sudare:
Tensiune de sudare:
Tensiune de amorsare:
Ciclu de lucru:
Putere maximă:
Factor de putere:
Masă:

SINCRO

Cu perii, pentru sudare în c.c.
EW 220 DC
40 ... 220 A
21,5 ... 28,8 V
73 V
220A-35%/ 170A-60%
6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
0,8 (3~) / 1 (1~)
44,0 kg

MOTOR

Tip:
Model:
Capacitate cilindrică:
Putere maximă:
Combustibil:
Capacitate rezervor:
Masă:
Pornire:
Consum:

LOMBARDINI

Diesel,doi cilindri,racire cu aer
25 LD 330
654 cm³
16,3 HP
Diesel
4,0 l
50,0 kg
Electric
246 g/kWh

GRUP GENERATOR

Curent maxim de sudare:
Diametru maxim electrod:
Tensiune:
Frecvență:
Putere maximă:
Turație:
Dimensiuni de gabarit:
Masă:
Dotări standard:

220A,la 35%/170A la 60% timp de utilizare
4,0 mm
400 V (3~) / 230 V (1~)
50 Hz
6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
3.000 rpm
890x560x590 mm(L x l x h)
124 kg
O priză monofazată schuko 16 A
O priză trifazată tip CEE 16 A
Borne pentru curentul de sudare
Comutator pentru reglarea în trepte a
curentului de sudare; Protecție termică
Protecție lipsă ulei;Contor ore functionare
Starter electric; Acumulator