



**HONDA**  
**ENGINES**

**AGT 18503 HSBE DIGITAL AVR  
GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT**



**ALTERNATOR**

Tip:

Regulator tensiune:

Protecții AVR:

Reglaje AVR:

Precizie tensiune:

Putere maxima:

Factor de putere:

**NSM Italy**

Sincron, trifazat cu perii, 2 poli

AVR digital cu microprocesor si masurarea tensiunii RMS pe toate cele 3 faze (6 masuratori: intre faze si intre faze si nul)

- turatie prea mica
- tensiune prea mare pe una din faze in cazul sarcinilor neechilibrate
- suprasarcina
- curent de excitatie prea mare
- scurt circuit
- temperatura prea mare AVR
- lipsa semnal faze
- tensiune
- stabilitate tensiune (raspuns dinamic)
- curent maxim de excitatie/putere maxima  $\pm 1.5\%$  (indiferent de factorul de putere al sarcinii)
- 18 kVA (3~) / 9 kVA (1~)
- 0,8 (3~) / 1 (1~)



**HONDA**  
**ENGINES**

### **MOTOR**

Tip:  
Model:  
Diametru x cursă piston:  
Capacitate cilindrică:  
Raport de compresie:  
Putere maximă:  
Sistem de alimentare:  
Regulator de turatie:  
Soc:  
Sistem de functionare  
Sistem de aprindere:  
Cameră de combustie:  
Filtru de aer:  
Combustibil:  
Pornire:

### **HONDA**

Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV  
iGX800 *stage V*, New V-Twin  
83 x 72 mm  
779 cm<sup>3</sup>  
9,1:1  
27,6 HP  
Cu injectie EFI (electronic fuel injection)  
Electronic  
Automat  
cu controler (arhitectura ECU)  
Digital, cu avans variabil  
Semisferică  
Dual, long-life  
Benzină fără plumb  
Electrică

### **GRUP GENERATOR**

Tensiune:  
Putere maximă:  
Turație:  
Consum:  
Clasă de protecție:  
Dimensiuni de gabarit:  
Capacitate rezervor:  
Masă:

400 V (3~) / 230 V (1~) / 50 Hz  
17.3 kVA (3~) / 9 kVA (1~)  
3.000 rpm  
4.3 l/h la o incarcare de 75%  
IP 23  
780x575x810 mm (L x l x h)  
45,0 l  
132 kg

### **Dotări standard:**

O priză monofazată schuko 16 A  
O priză monofazată tip CEE 32 A  
O priză trifazată tip CEE 32 A  
Protecție termică  
Protecție lipsă ulei  
Multimetru digital cu afisarea tensiunii, frecvenței, numărului curent și total de ore de functionare  
Indicator nivel combustibil  
Intrerupator magnetotermic tetrapolar  
Starter electric și contact de pornire cu cheie  
Acumulator 35Ah și încărcător

### **Dotari opționale:**

Panou de automatizare  
Sistem de roti și manere  
Sistem de 4 manere pentru transport