

**WAGT 200 DC HSB
GENERATOR PENTRU SUDARE****ALTERNATOR**

Tip:

Curent de sudare:

Tensiune de amorsare:

Ciclu de lucru:

Putere maximă:

Factor de putere:

NSM

Cu perii, pentru sudare în c.c.

40 ... 200 A

65-85 V

200A-35% / 170A-60%

4 kVA (1~)

1 (1~)

MOTOR

Tip:

Model:

Capacitate cilindrică:

Putere maximă:

Combustibil:

Pornire:

Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer

GX 390

389 cm³

13,0 HP

Benzină fără plumb

La sfoară

313 g/kWh

GRUP GENERATOR

Curent maxim de sudare:

200 A, la 35% timp de utilizare

Diametru maxim electrod:

4,0 mm

Tensiune:

230 V (1~)

Frecvență:

50 Hz

Putere maximă:

4.0 kVA (1~)

Capacitate rezervor:

16 l

Turație:

3.000 rpm

Dimensiuni de gabarit:

820x540x560 mm(L x l x h)

Masă:

89 kg

Dotări standard:

Doua prize monofazate schuko 16 A

Borne pentru curentul de sudare

Comutator pentru reglarea în trepte a

curentului de sudare

Protecție termică

Protecție lipsă ulei

Contor ore funcționare

Dotări opționale:

Sistem de roți și mânere, Cabluri sudura