

**WAGT 200 DC HSBE
GENERATOR PENTRU SUDARE****ALTERNATOR**

Tip:
Curent de sudare:
Tensiune de amorsare:
Ciclu de lucru:
Putere maximă:
Factor de putere:

NSM

Cu perii, pentru sudare în c.c.
40 ... 200 A
65-85 V
200A-35% / 170A-60%
4 kVA (1~)
1 (1~)

MOTOR

Tip:
Model:
Capacitate cilindrică:
Putere maximă:
Combustibil:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
GX 390
389 cm³
13,0 HP
Benzină fără plumb
Electrica
313 g/kWh

GRUP GENERATOR

Curent maxim de sudare:
Diametru maxim electrod:
Tensiune:
Frecvență:
Putere maximă:
Capacitate rezervor:
Turație:
Dimensiuni de gabarit:
Masă:
Dotări standard:

200 A, la 35% timp de utilizare
4,0 mm
230 V (1~)
50 Hz
4.0 kVA (1~)
16 l
3.000 rpm
820x540x560 mm(L x l x h)
101 kg
Doua prize monofazate schuko 16 A
Borne pentru curentul de sudare
Comutator pentru reglarea în trepte a
curentului de sudare
Protecție termică
Protecție lipsă ulei
Starter electric si acumulator
Contor ore funtionare
Sistem de roți si mânere. Cabluri sudura

Dotări opționale: