

AGT 11501 HSBE GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT



ALTERNATOR

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Tip: | Sincron, monofazat, fara perii |
| Putere maxima: | 12,0 kVA |
| Factor de putere: | 1 |

MOTOR

| | |
|--------------------------|---|
| Tip: | Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV |
| Model: | GX 630 Euro2, New V-Twin |
| Diametru x cursă piston: | 78 x 72 mm |
| Capacitate cilindrică: | 688 cm ³ |
| Raport de compresie: | 9,3:1 |
| Putere maximă: | 24,6 HP |
| Sistem de aprindere: | Digital, cu avans variabil |
| Cameră de combustie: | Semisferică |
| Carburator: | Dublu, electrovalvă |
| Filtru de aer: | Dual |
| Combustibil: | Benzină fără plumb |
| Pornire: | Electrică |

GRUP GENERATOR

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Tensiune: | 230 V / 50 Hz |
| Putere maxima: | 11,0 kVA |
| Turatie: | 3.000 rpm |
| Consum specific: | 3.7 l/h la o incarcare de 75% |
| Grad de protectie: | IP 23 |
| Dimensiuni de gabarit: | 880x575x705 mm(L x l x h) |
| Capacitate rezervor: | 16,0 l |
| Masa: | 120 kg |

Dotari standard:



- O priză monofazata schuko 16 A
- O priză monofazata tip CEE 32 A
- O priză monofazata tip CEE 64 A
- Protectie termica
- Protectie lipsa ulei
- Indicator nivel combustibil
- Intrerupator magnetotermic bipolar
- RCBO (protectie diferentială)
- Starter electric și contact de pornire cu cheie
- Acumulator 35 Ah și încărcător
- Contor ore funtionare

Dotari optionale:

- Alternator tip AVR
- Panou de automatizare
- Sistem de roti si manere
- Sistem de 4 manere pentru transport

