

## AGT 12501 HSBE GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT



### ALTERNATOR

Tip:	Sincron, monofazat, fara perii
Putere maxima:	12,0 kVA
Factor de putere:	1

### MOTOR

Tip:	Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV
Model:	GX 690 Euro2, New V-Twin
Diametru x cursă piston:	78 x 72 mm
Capacitate cilindrică:	688 cm <sup>3</sup>
Raport de compresie:	9,3:1
Putere maximă:	25,6 HP
Sistem de aprindere:	Digital, cu avans variabil
Cameră de combustie:	Semisferică
Carburator:	Dublu, electrovalvă
Filtru de aer:	Dual
Combustibil:	Benzină fără plumb
Pornire:	Electrică

### HONDA

### GRUP GENERATOR

Tensiune:	230 V / 50 Hz
Putere maxima:	12,0 kVA
Turatie:	3.000 rpm
Consum:	4 l/h la o incarcare de 75%
Grad de protectie:	IP 23
Dimensiuni de gabarit:	880x575x705 mm(L x l x h)
Capacitate rezervor:	16,0 l
Masa:	120 kg

**Dotari standard:**



- O priză monofazata schuko 16 A
- O priză monofazata tip CEE 32 A
- O priză monofazata tip CEE 64 A
- Protectie termica
- Protectie lipsa ulei
- Interrupator magnetotermic bipolar
- RCBO (protectie diferentială)
- Starter electric și contact de pornire cu cheie
- Acumulator 35Ah și încărcător
- Contor ore funtionare
- Indicator nivel combustibil

**Dotari optionale:**

- Alternator tip AVR
- Panou de automatizare
- Sistem de roti si manere
- Sistem de 4 manere pentru transport

