

AGT 14503 HSBE GENERATOR DE CURENTRIFAZAT



ALTERNATOR

Tip:	Sincron, trifazat, cu perii
Putere maximă:	16 kVA (3~) / 8.0 kVA (1~)
Factor de putere:	0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR

Tip:	Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV
Model:	GX 630 Euro2, New V-Twin
Diametru x cursă piston:	78 x 72 mm
Capacitate cilindrică:	688 cm ³
Raport de compresie:	9,3:1
Putere maximă:	24,6 HP
Sistem de aprindere:	Digital, cu avans variabil
Cameră de combustie:	Semisferică
Carburator:	Dublu, electrovalvă
Filtru de aer:	Dual
Combustibil:	Benzină fără plumb
Pornire:	Electrică

GRUP GENERATOR

Tensiune:	400 V (3~) / 230 V (1~) / 50 Hz
Putere maximă:	13,5 kVA (3~) / 8.0 kVA (1~)
Turație:	3.000 rpm
Consum:	3.7 l/h la o încărcare de 75%
Grad de protecție:	IP 23
Dimensiuni de gabarit:	880x575x705 mm(L x l x h)
Capacitate rezervor:	16,0 l
Masă:	115 kg

Dotări standard:



- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză monofazată tip CEE 32A
- O priză trifazată tip CEE 32 A
- Protecție termică
- Protecție lipsă ulei
- Contor ore funcționare
- Indicator nivel combustibil
- Înteruptor magnetotermic tetrapolar
- Starter electric și contact de pornire cu cheie
- Acumulator 35Ah și încărcător

Dotari opționale:

- Alternator tip AVR 13,5kVA(3~)/4,5kVA (1~)
- RCBO (protecție diferențială) 13,5KVA (3~) / 5 kVA (1~)
- Panou de automatizare
- Sistem de roți și manere
- Sistem de 4 manere pentru transport

