

**WAGT 200 AC HSB
GENERATOR PENTRU SUDARE****ALTERNATOR**

Tip:
Curent de sudare:
Tensiune de amorsare:
Ciclu de lucru:
Putere maximă:
Factor de putere:

NSM

Fara perii pentru sudare în c.a.
60 ... 200 A
45 ... 60 V
200A-35%/ 180A-60%
7,0 kVA
1

MOTOR

Tip:
Model:
Capacitate cilindrică:
Putere maximă:
Combustibil:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
GX 390
389 cm³
13,0 HP
Benzină fără plumb
La sfoară
313 g/kWh

GRUP GENERATOR

Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare
Diametru maxim electrod: 4,0 mm
Tensiune: 230 V (1~)
Frecvență: 50 Hz
Putere maximă: 7.0 kVA (1~)
Capacitate rezervor: 26 l
Turație: 3.000 rpm
Dimensiuni de gabarit: 820x540x560 mm(L x l x h)
Masă: 88 kg
Dotări standard: Doua prize monofazate schuko 16 A
Borne pentru curentul de sudare
Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare
Protecție termică
Protecție lipsă ulei
Contor ore funcționare
Dotări opționale: Sistem de roți și mânere; Cabluri sudura