

WAGT 200 AC RaSB GENERATOR PENTRU SUDARE



ALTERNATOR

Tip:
Curent de sudare:
Tensiune de amorsare:
Ciclu de lucru:
Putere maximă:
Factor de putere:

NSM

Fara perii pentru sudare în c.a.
60 ... 200 A
45 ... 60 V
200A-35%/ 180A-60%
7,0 kVA
1

MOTOR

Tip:
Model:
Capacitate cilindrica:
Putere maxima:
Diametru x cursă piston:
Raport de compresie:
Combustibil:
Pornire:
Consum:

RATO

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
R420
420 cm³
15,0 HP
90mm X 66mm
8.5 : 1
Benzina sfara plumb
Demaror mecanic
313 g/kWh

GRUP GENERATOR

Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare

Diametru maxim electrod: 4,0 mm

Tensiune: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Putere maximă: 7,0 kVA

Capacitate rezervor: 6.5 l

Turație: 3.000 rpm

Dimensiuni de gabarit: 820x548x568 mm(L x l x h)

Masă: 87 kg

Dotări standard:

Doua prize monofazate schuko 16 A

Borne pentru curentul de sudare

Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare;

Protecție termică;

Protecție lipsă ulei;

Contor ore functionare

Dotări opționale:

Sistem de roți si mânere;

Cabluri sudura