

AGT 16503 RaSBE R16 GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT



ALTERNATOR

Tip:
Putere maximă:
Factor de putere:

MECC ALTE

Sincron, trifazat, cu perii
16 kVA (3~) / 8 kVA (1~)
0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR

Tip:
Model:
Capacitate cilindrica:
Putere maxima:
Regulator de turație:
Șoc:
Diametru x cursă piston:
Raport de compresie:
Combustibil:
Pornire:
Consum:

RATO

Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV
R740D
739 cm³
22,5 HP
electronic
automat
82mm X 70mm
8.5 : 1
Benzina sfara plumb
Electrica
370 g/kWh

GRUP GENERATOR

Tensiune:	400 V (3~) / 230 V (1~) / 50 Hz
Putere maximă:	14.5 kVA (3~) / 8 kVA (1~)
Turatie:	3.000 rpm
Capacitate rezervor:	16 l
Dimensiuni de gabarit:	880 x 575 x 705 mm (L x l x h)
Grad de protecție:	IP23
Masa:	128 kg

Dotări standard:



- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză monofazată tip CEE 32 A
- O priză trifazată tip CEE 32 A
- Protecție termică
- Protecție lipsă ulei
- Indicator nivel combustibil
- Înteruptor magnetotermic tetrapolar
- Starter electric și buton de pornire
- Acumulator 35Ah și încărcător

Dotari opționale:

- RCBO (protecție diferențială) 15,5KVA (3~) / 5 kVA (1~)
- AVR 13,5KVA (3~) / 5 kVA (1~)
- Panou de automatizare
- Sistem de roți și manere
- Sistem de 4 manere pentru transport