

## MTH 5600 MOTOFIERĂSTRĂU



Putere:	3.5 HP – 2.6 kW
Capacitate cilindrică:	54.5 cm <sup>3</sup>
Lungimea șinei de ghidare:	46 cm / 18"
Pasul lanțului:	.325 x .058
Pompă de ulei:	automatică / reglabilă
Capacitate rezervor ulei:	0.26 l
Capacitate rezervor combustibil:	0.55 l
Greutate:	5.5 kg

Carter robust din magneziu.



Cilindru nichelat, piston cu 2 segmenti si carburator WALBRO.



Volanta cu diametrul marit (100mm), pentru a garanta o functionare lina a motorului si o racire mai buna chiar in conditii grele de lucru.



Ambreiaj centrifugal cu 3 saboti si pinion cu 7 dinti.




Pompa ulei ajustabila, din aluminiu, cu debit 0 al uleiului la ralanti.



Intinzator lateral pentru lant.



Carcasa filtru cu deschidere usoara pentru verificarea si inlocuirea filtrului de aer si a bujiei, fara scule suplimentare.



Filtru de aer cu suprafata de filtrare marita, din material sintetic pentru o curatare usoara.





our power, your passion

Pompa de amorsare pentru pornire la rece mai usoara.



Toba de esapament ranforsata pentru reducerea zgomotului chiar si la turatie mare.



Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.