

AP 100/24 HIDROFOR



Ejector extern



Putere nominală:

Alimentare:

Tip pompă:

Dotare standard:

Optional:

0,74 kW

230 V / 50 Hz

Centrifugală cu autoamorsare
și ejector extern

Vas 24 l

Ejector P30 (4")

Presostat

Manometru

Ejector P20 (4")

Regulator presiune

Ejector	Adâncime de aspirație (m)	Debit Q (m ³ /h – l/min)									
		0.18	0.36	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	3	3.6
		3	6	10	15	20	25	30	35	50	60
		Înălțime de refulare H (m)									
P20	15	40	37	34	30	27	24	21	18		
	20	37	34	30	25	21	17				
P30	25	30	25	20	14	11					
	30	14	8								
	35	12	4								

Temperatura maximă a apei:	50°C
Presiunea maximă pompă:	8 bar
Diametru de aspirație:	1 1/4"
Diametru de refulare:	1"
Corp pompă:	fontă
Suport motor:	fontă
Rotor pompă:	Noryl®
Etanșare mecanică:	ceramică – grafit
Arbore motor:	oțel inox AISI 416
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP44
Protecție termică:	Da

