

WP 30 HX

MOTOPOMPA PENTRU APA CURATA



MOTOR

Tip:
Model:
Putere maximă [CP]:
Diametru piston x cursă:
Capacitate cilindrică:
Compresie:
Sistem de aprindere:
Filtru de aer:
Senzor lipsa ulei:
Combustibil:
Capacitate rezervor:
Consum:
Pornire:

HONDA

OHV, 4 timpi, racire cu aer
GX 160
5,5
68 x 45 mm
163 cm³
8,5 : 1
electronic
dual *
da **
benzina fara plumb
3.1 l
1.4 l/h la 3600 rpm
demaror mecanic

CARACTERISTICI TEHNICE POMPA

Diametru de aspiratie: 3"
Diametru de refulare: 3"
Inaltimea maxima de refulare: 26,0 m
Adancimea maxima de aspiratie: 8m
Debit maxim: 60 m³/h (1000 l/min)
Diametru maxim corpuri solide: 7 mm
Garnitura mecanica: carbon / ceramica
Sistem pornire: demaror mecanic
Masa: 27.5 kg
Dimensiuni de gabarit: 515x385x455 mm

* filtru de aer in baie de ulei la modelul WP 30 H

** fara senzor lipsa ulei la modelul WP 30 H

Dotare standard:

- stut aspiratie si refulare din aluminiu
- piulite aspiratie si refulare din aluminiu
- garnituri aspiratie si refulare
- sorb apa curata 3"
- 3 coliere 3"

