

KHE 2644 CIOCAN COMBI



- Funcție de oprire a percuției pentru găurire;
- Funcție de oprire a rotației pentru dăltuire;
- Funcționare stânga/dreapta;
- Pornire lină „electronic soft start” pentru găuriri de precizie;
- Mecanism de percuție de înaltă calitate montat în carcasă din aliaj de aluminiu;
- Întrerupător blocabil pentru dăltuire continuă;
- Variator electronic de turație „Vario V-electronics”;
- Ambreiaj de limitare a cuplului Metabo S-automatic, ce decuplează mecanic motorul dacă se blochează burghiul.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Cuplu maxim: | 13 Nm |
| Diametru găurire pentru: | |
| - Beton | 26 mm |
| - Zidărie (cu carota) | 68 mm |
| - Oțel | 13 mm |
| - Lemn moale | 30 mm |
| Turație la mers în gol: | 0 – 1.230 rot/min |
| Putere motor: | 800 W |
| Turație la sarcină nominală: | 880 rot/min |
| Frecvență max. percuții: | 5.400 /min |
| Putere de impact: | 171 J/s |
| Prindere sculă: | SDS-plus |
| Masă (fără cablu): | 2,9 kg |

Dotare standard:

Mandrină SDS-plus, mâner lateral, tijă de măsurare a adâncimii, valiză din plastic pentru transport.