

KHE 2860 Quick (2 mandrine) CIOCAN COMBI



- Funcție de oprire a percuției pentru găurire;
- Funcție de oprire a rotației pentru dăltuire;
- Funcționare stânga/dreapta;
- Funcție Metabo Quick: schimbare rapidă între mandrina ciocanului SDS Plus și mandrina fără cheie pentru găurirea în lemn și metal;
- Perfect ergonomic datorită centrului de greutate fiind aproape de mână și conturului optimizat al mânerului;
- Comutatorul inferior e protejat împotriva deteriorării și a prafului;
- Motor Metabo Marathon cu protecție împotriva prafului pentru o durată lungă de viață;
- Bilă de protecție a cablului de alimentare pentru o libertate optimă de mișcare când lucreți;
- Mecanism de percuție de înaltă calitate montat în carcasă din aliaj de aluminiu;
- Întrerupător blocabil pentru dăltuire continuă;
- Variator electronic de turație „Vario V-electronics”;
- Ambreiaj de limitare a cuplului Metabo S-automat, ce decuplează mecanic motorul dacă se blochează burghiul.



Energia maximă a unei lovituri:	3,2 J
Cuplu maxim:	18 Nm
Diametru găurire pentru:	
- Beton	28 mm
- Zidărie (cu carota)	68 mm
- Oțel	13 mm
- Lemn moale	32 mm
Turație la mers în gol:	0 – 1.150 rot/min
Putere motor:	880 W
Turație la sarcină nominală:	870 rot/min
Frecvență max. percuții:	4.400 /min
Prindere sculă:	SDS-plus
Diametru manșon:	50 mm
Masă (fără cablu):	3,1 kg

Dotare standard:

Mandrină SDS-plus, mandrină fără cheie pentru unelte cu tijă cilindrică, mâner lateral acoperit cu cauciuc, tijă de măsurare a adâncimii, valiză din plastic pentru transport.