

KHE 3250 CIOCAN COMBI



- Funcție de oprire a percuției pentru găurire;
- Funcție de oprire a rotației pentru dăltuire;
- Funcționare stânga/dreapta;
- Pornire lină „electronic soft start” pentru găuriri de precizie;
- Mecanism de percuție de înaltă calitate montat în carcasă din aliaj de aluminiu;
- Motor Metabo Marathon;
- Întrerupător blocabil pentru dăltuire continuă;
- Ambreiaj de limitare a cuplului Metabo S-automat, ce decuplează mecanic motorul dacă se blochează burghiul;
- Sistem „Metabo VibraTech” de reducere a vibrațiilor pentru protejarea utilizatorului;

Cuplu maxim:	20 Nm
Diametru găurire pentru:	
- Beton	32 mm
- Zidărie (cu carota)	82 mm
- Oțel	13 mm
- Lemn moale	35 mm
Turație la mers în gol:	0 – 1.150 rot/min
Putere motor:	800 W
Turație la sarcină nominală:	920 rot/min
Frecvență max. percuții:	4.470 /min
Putere de impact:	222 J/s
Prindere sculă:	SDS-plus
Masă (fără cablu):	3,4 kg

Dotare standard:

Mandrină SDS-plus, mâner lateral(MVT), tijă de măsurare a adâncimii, valiză din plastic pentru transport.