

RWEV 1600-2 AMESTECĂTOR



- Efort minim pentru a ghida amestecătorul datorită poziției ergonomice favorabile a mânerului;
- Colțuri de cauciuc la carcasă pentru o protecție eficientă împotriva deteriorării, depozitare sigură și anti-alunecare la rezemarea de perete;
- Partea laterală a cablului reduce riscul de rupere a cablului;
- Cuplu mare pentru materiale vâscoase datorită angrenajelor cu două viteze;
- Carcasă de motor robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru o disipare optimă a căldurii și durabilitate;
- Pornire electronică moale pentru lucrări fără stropire;
- Dispozitiv de declanșare continuă a vitezei, cu capac din cauciuc pentru a proteja împotriva depunerilor de praf și murdărie;
- Carcasă de motor rezistentă la apă pentru a proteja motorul împotriva murdăriei, noroiului și a stropilor de apă;
- Variator de turație electronic Variospeed (V) ce lucrează la viteze variabile, potrivite unor aplicări de diferite materiale;
- Buton rotativ de selectare a vitezei.

Diametru maxim palete:	160 mm
Turație:	0 – 470 /min // 0 – 680 /min
Putere:	1.600 W
Tensiune alimentare:	230 V / 50 Hz
Diametru prindere:	43 mm
Fixare sculă:	Filet interior M 14
Cantitate maximă de mixare:	90 l
Lungime cablu:	4 m
Masă (fără cablu de alimentare)	4,5 kg

Dotare standard

Paletă de amestecător RS-R3.