

SBEV 1300-2 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE



- Sistem Vario-Thaco-Constamatic (VTC) pentru turație reglabilă, constantă în sarcină;
- Buton pentru selectarea vitezei;
- Modul selectabil "impuls" pentru îndepărtarea șuruburilor rigide și pentru găurirea pe suprafețe netede;
- Carcasă robustă din aluminiu turnat din fontă pentru o disipare optimă a căldurii și o durată lungă de viață;
- Legătura transversală a periilor rotative de cărbune pentru o performanță maximă chiar și pentru funcționarea în sensul acelor de ceasornic, de ex. pentru îndepărtarea șuruburilor rigide;
- Motor Metabo Marathon cu protecție împotriva prafului pentru o durată lungă de viață;
- Rotație în sens orar și antiorar;
- Arbore cu locaș hexagonal pentru bituri;
- Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii;
- Protecție la repornire: împiedică pornirea neintenționată după întreruperea sursei de alimentare;
- Bilă de protecție a cablului de alimentare pentru o libertate optimă de mișcare când lucați.
- Indicator de uzură pentru peria de carbon.



metabo[®]
work. don't play.

Cuplu maxim:	44 Nm / 16 Nm
- Diametru max. de găurire în:	
- Beton:	24 mm
- Zidărie (cu carota):	22 mm
- Oțel:	16 mm
- Lemn moale:	40 mm
Turație de mers în gol:	0 – 1.100 0 – 3.100 /min
Putere:	730 W
Tensiune alimentare:	230 V / 50 Hz
Frecvența percuțiilor:	58.900 /min
Filet ax:	1/2 " - 20 UNF
Mandrină:	1 - 13 mm
Ax cu locaș hexagonal:	1/4" (6,35 mm)
Masă (fără cablu de alimentare):	2.8 kg
Angrenaj:	2

Dotare standard

Mandrină fără cheie Futuro Top, mâner lateral acoperit cu cauciuc, limitator adâncime, valiză de transport din plastic.