

STA 18 LTX 140 FIERĂSTRĂU PENDULAR



- Fierăstrău extrem de puternic cu bloc electronic VTC pentru tăieri rapide în lemn moale până la 140 mm;
- Performanță de tăiere foarte ridicată: mai mult de 40 de metri de tăiere în plăci (19 mm) cu doar o încărcare a bateriei;
- Extrem de comod datorită mărimii mici a mânerului și suprafeței de prindere moale;
- Sistem de schimbare a pânzei fără cheie Metabo „Quick” cu funcție de ejectare automată;
- Pornire automată convenabilă cu accelerație automată a vitezei de cursă;
- Tăiere simplă, conică, datorită plăcuței cu puncte de sprijin care poate fi ajustată fără scule;
- Funcția selectivă de suflare a așchiilor asigură o vizualizare liberă a liniei de tăiere;
- Dispune de lumină de lucru cu led integrat pentru o iluminare optimă a liniei de tăiere;
- Variatorul de turație Vario Tacho Constamatic (VTC) păstrează constantă frecvența curselor pânzei chiar și sub sarcină asigurând astfel un avans de tăiere maxim;
- Protecție la repornire: împiedică pornirea neintenționată după întreruperea sursei de alimentare;
- Durată lungă de funcționare datorită designului optim al angrenajului și a motorului și carcasei robuste din aluminiu turnat sub presiune;
- Pachet de acumulatori cu capacitatea display-ului de verificare a nivelului de încărcare;
- Tehnologie Ultra-M: performanță foarte înaltă, încărcare subtilă și 3 ani de garanție pentru acumulator.



metabo[®]
work. don't play.

Grosime maximă semifabricat

- Lemn:	140 mm
- Metale neferoase:	35 mm
- Tablă de oțel:	10 mm
Înclinație de la / la:	- 45 °/+ 45 °
Frecvența curselor la mers în gol:	1.000 – 3.100 /min
Tensiunea acumulatorului:	18 V
Masa (inclusiv acumulatorul):	2,9 kg

Dotare standard

Placută de protecție din plastic (fără pachet de acumulatori, fără încărcător),
placută de protecție împotriva așchiilor, carcasă încorporată MetaLoc.